



Документ о качестве продукции
Российская Федерация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК"

400097, Волгоградская обл, г Волгоград, ул 40 лет ВЛКСМ, 57

Телефон/факс: +7 (8442) 40-61-61

Web: www.kaustik.ru; E-mail: sbyt-ur@kaustik.ru; spk@kaustik.ru; ves@kaustik.ru

Тип ЗПУ

Номер ЗПУ



ПАСПОРТ № 651
Соль пищевая ГОСТ Р 51574-2018

Номер партии: 209А
Дата изготовления: 14.03.2023
Тара, тн:
Масса нетто, тн: 0,005
Масса брутто, тн: 0,00545
Кол-во мест, шт: 5

Тип Ж. Д. Ц.
Номер Ж. Д. Ц.
Масса в пересчете на 100%, т:

Самовывоз
А/м: Hyundai Solaris г/н: k838oc134
0,005

Наименование показателя	Сорт/Марка/ГОСТ/НД/Норма	Фактические значения
	Норма по ГОСТ Р 51574-2018	
Внешний вид	Кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с происхождением и способом производства соли	соответствует
Вкус	Соленый, без постороннего привкуса	соответствует
Цвет	Белый	соответствует
Запах	Без посторонних запахов	соответствует
Массовая доля хлористого натрия, %, не менее	99,70	99,70
Массовая доля кальций-иона, %, не более	0,02	0,002
Массовая доля магний-иона, %, не более	0,01	0,0004
Массовая доля сульфат-иона, %, не более	0,16	0,04
Массовая доля калий-иона, %, не более	0,02	0,02
Массовая доля оксида железа (III), %, не более	0,005	0,0007
Массовая доля сульфата натрия, %, не более	0,20	0,05
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,03	0,004
Массовая доля влаги, %, не более	0,10	0,02
pH 5 %-ного раствора, ед. pH	6,5-8,0	7,0
Массовая доля ферроцианида калия, %, не более	0,002	0,0007
Гранулометрический состав		-
До 0,8 мм включ., %, не менее	75,00	99,99
СВ. 0,8 до 1,2 мм включ., %, не более	25,0	0,01

В качестве антислѣживающего агента используют калий железистосинеродистый 3-водный (ферроцианид калия) по ГОСТ 4207. Массовая доля ферроцианида калия выполняется по ГОСТ 13685. Полученные значения соответствуют требованиям ТР ТС 029/2012 и не превышают 0,002%.
Заключение ОТК: Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 51574-2018, сорт "экстра"



Паспорт выдал

Информацию смотрите на обороте